

INO STANDARD - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

**Involucro**

Serie	Materiale	Larghezza	N° ingressi cavi
C01	Tecnopolimero	30 mm	1
C02	Metallo	30 mm	1
C03	Tecnopolimero	40 mm	1
C04	Alluminio	40 mm	1
C05	Tecnopolimero	50 mm	2
C06	Metallo	50 mm	3
C07	Alluminio	60 mm	3

Tipo ingresso cavi

- 1** = per pressacavi filetto PG13,5.
2 = per pressacavi filetto 1/2" NPT.
 (Nelle serie C01 e C05 il filetto è ottenuto mediante un adattatore in plastica).
3 = per pressacavi filetto PG11.
 (Disponibile solo per serie C01, C02, C05, C06).
4 = per pressacavi filetto M16 x 1,5.
 (Disponibile solo per serie C01, C02, C05, C06).
5 = per pressacavi filetto M20 x 1,5.

Interruttori

- A0** = apertura rapida 1NO+1NC.
C0 = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+1NC.
D0 = apertura lenta - chiusura prima della apertura 1NO+1NC.
B2 = apertura lenta simultanea 2NC.
B1 = apertura lenta simultanea 2NO.
A2 = apertura rapida 2NC.
C3 = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+2NC.
C4 = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+2NC.
C5 = apertura lenta - apertura prima della chiusura 2NO+1NC.
C6 = apertura lenta - apertura prima della chiusura 2NO+1NC.
B7 = apertura lenta simultanea 3NC.
B8 = apertura lenta simultanea 3NC.
B9 = apertura lenta simultanea 3NO.
B10 = apertura lenta scalata 2NC.

Testine di azionamento

- 010 - 599** = testine di azionamento
 Per le serie **C01, C02, C05** e **C06** vedere le tabelle da pag. 6 a pag. 12.
 Per la serie **C03** vedere le tabelle da pag. 13 a pag. 17.
 Per le serie **C04** e **C07** vedere le tabelle da pag. 18 a pag. 23.

Per finecorsa Ino Standard con temperature di funzionamento -40°C / +70° (disponibili a richiesta), barrare la casella sotto.

Istruzioni

Scrivere nei quadrati i numeri/lettere corrispondenti alle caratteristiche richieste per il finecorsa in modo da ottenere il codice prodotto, come nell'esempio.

C02

5

038

A0

INO CABLATI - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

Involucro		
Serie	Materiale	Larghezza
C20	Tecnopolimero	30 mm
C21	Metallo	30 mm
C22	Tecnopolimero	35 mm
C23	Metallo	35 mm

Orientamento connessione elettrica	
Serie C20 e C21	Serie C22 e C23
R = destra (standard).	C = centrale (standard).
C = centrale.	R = destra.
L = sinistra.	L = sinistra.

Nel caso di connettore AMP è disponibile solo l'orientamento centrale (**C**).

Lunghezza cavo	
01 = standard 1m.	07 = 7 m.
02 = 2 m.	08 = 8 m.
03 = 3 m.	09 = 9 m.
04 = 4 m.	10 = 10 m.
05 = 5 m.	11 = 11 m.
06 = 6 m.	12 = 12 m.
00 = nel caso di connettore.	

Interruttori	
E0 = apertura rapida 1NO+1NC.	
F0 = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+1NC.	

Collegamenti elettrici	
U = standard con cavo PVC.	
W = connettore M12.	
X = connettore AMP. (Non disponibile per tutte le versioni)	
Y = cavo PUR posa mobile.	
Z = cavo PUR halogen free.	


Testine di azionamento	
611 - 693 = testine di azionamento	
Vedere le tabelle da pag. 30 a pag. 32.	

Istruzioni

Scrivere nei quadrati i numeri/lettere corrispondenti alle caratteristiche richieste per il finecorsa in modo da ottenere il codice prodotto, come nell'esempio.

C20	U	612	E0	01	R
------------	----------	------------	-----------	-----------	----------

INO DI SICUREZZA - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

**Involucro**

Serie	Materiale	Larghezza	N° ingressi cavi
C50	Tecnopolimero	30 mm	1
C51	Metallo	30 mm	1
C52	Tecnopolimero	40 mm	1
C53	Alluminio	40 mm	1
C54	Tecnopolimero	50 mm	2
C55	Metallo	50 mm	3
C56	Tecnopolimero	50 mm	3
C57	Alluminio	60 mm	3

Con riarmo manuale

C01	Tecnopolimero	30 mm	1
C02	Metallo	30 mm	1
C05	Tecnopolimero	50 mm	2
C06	Metallo	50 mm	3

Tipo ingresso cavi

- 1** = per pressacavi filetto PG13,5.
(Non disponibile per la serie C56).
- 2** = per pressacavi filetto 1/2" NPT.
(Non disponibile per la serie C56).
(Nelle serie C50, C54, C01 e C05 il filetto è ottenuto mediante un adattatore in plastica).
- 3** = per pressacavi filetto PG11.
(Disponibile solo per serie C50, C51, C54, C55, C01, C02, C05, C06).
- 4** = per pressacavi filetto M16 x 1,5.
(Disponibile solo per serie C50, C51, C54, C55, C01, C02, C05, C06).
- 5** = per pressacavi filetto M20 x 1,5.

Interruttori

- A0** = apertura rapida 1NO+1NC.
- C0** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+1NC.
- D0** = apertura lenta - chiusura prima della apertura 1NO+1NC.
- B2** = apertura lenta simultanea 2NC.
- A2** = apertura rapida 2NC.
- C3** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+2NC.
- C4** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+2NC.
- C5** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 2NO+1NC.
- C6** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 2NO+1NC.
- B7** = apertura lenta simultanea 3NC.
- B8** = apertura lenta simultanea 3NC.

Testine di azionamento

- 710 - 841** = testine di azionamento
Per le serie da **C50** a **C57** vedere le tabelle da pag. 37 a pag. 41.
- Per le serie con riarmo manuale **C01**, **C02**, **C05** e **C06** vedere le tabelle a pag. 42 e 43.

Istruzioni

Scrivere nei quadrati i numeri/lettere corrispondenti alle caratteristiche richieste per il finecorsa in modo da ottenere il codice prodotto, come nell'esempio.

C50

5

771

B7